

Bandera Ecofix

CARACTERISTICAS

- Composición: 100% poliéster.
- Calidad: 3 hilos entrelazados.
- Peso: 110 g / m²
- Coeficiente de flotabilidad: FR 55.
- Aspecto: Sedosa.
- Resistencia al UV: color de excelente resistencia a la intemperie.
- Longevidad: 3 a 9 meses dependiendo del tamaño y la exposición.
- Marca patentada por Doublet.
- Uso: interior y exterior.



CALIDAD ECOFIX®

La tela 100% malla de poliéster 3 hilos de 110g / m² desarrollado por DOUBLET, a sido sometida a diversas pruebas en el Instituto de mecánica de Fluidos de Lille, cuyo túnel de viento vertical es la única forma de proceder en Europa a las pruebas de fuerza y el dinamismo de nuestros tejidos, lo que condujo a un informe oficial. La calidad ECOFIX®, cuyo coeficiente de flotabilidad es de 55, se caracteriza por un excelente color y muy alta resistencia a la intemperie.



Trama del Ecofix

UN ACABADO PERFECTO


- Banderas confeccionadas con ojales, anillas y cintas, con posibilidad de confeccionar cualquier otro acabado especial.
- Doblado doble cosido en el perímetro para aumentar la resistencia.
- Plegado de las costuras para un acabado más resistente.
- Logotipos impresos a una cara visibles por la cara opuesta.

ALGUNOS CONSEJOS PARA MANTENIMIENTO

- Una bandera no debe ser almacenada mojada o húmeda.
- Una bandera descosida o dañada deberá ser recosida lo antes posible.
- Lavar en agua tibia (30°C como máximo) con un detergente después de un remojo de antemano. El lavado frecuente es una garantía de longevidad.
- Planchar a media temperatura.



Montaje de cinta con anillas



Montaje de cinta con ojales