

# Ficha de producto

## Carpa Eos



Estructura central con tornillería electrozincada



Conectores en fundición aluminio



Conector de altura con anillas de bloqueo



Distribución del esfuerzo con inserción de nervios



Pies con pletina soldada



Poste sección 60 x 2 mm

- ▲ Resistente y ligera gracias a su estructura en aluminio
- ▲ Clasificación ante el fuego M2 (difícilmente inflamable)

### Características

Resistente y ligera gracias a su estructura en aluminio de 2 mm de grosor compuestas de postes hexagonales de sección 6 cm y conectores de aluminio (garantía de por vida). Los nervios de los tubos de 35x18x1 mm y reforzados por dos membranas. Pintura en Polvo blanco recubierto y tornillería de acero inox. Pestillos en dos posiciones (bloqueo / desbloqueo). Una sola persona es suficiente para montar la carpa gracias al sistema de conectores de autobloqueo.

### Disponible en

Carpa 3x3 m altura de paso 210 cm, peso 38 kg.  
Carpa 3x4,5 m altura de paso 210 cm, peso 46 kg.  
Carpa 3x6 m altura de paso 210 cm, peso 72 kg.  
Altura total para las 3 medidas de 350 cm.

### OPCIONES:

#### Tela Poliéster

Tela 100% poliéster recubierta en su interior en PVC para perfecta impermeabilidad y tratada anti-UV. Ligera y fina, ocupa poco volumen una vez plegada. Clasificación ante el fuego M2 (difícilmente inflamable).

#### Lona PVC

Lona de PVC de 500 gr/m<sup>2</sup>, clasificación ante el fuego M2 (difícilmente inflamable). Muy resistente, duradera y de fácil limpieza. Conforme Directiva de Unión Europea Reach: garantía de ausencia de elementos tóxicos.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia de uso:	Frecuente
Material de la cubierta:	PVC o poliéster
Formulario de envío:	Hexagonal
Color:	Blanco
Sección polos:	60x2 mm
Facilidad de instalación:	Facilidad
de mantenimiento:	Resistencia al
agua:	△△△△△
Material del marco:	Clasificación
al fuego:	Aluminio
Registro de seguridad provistos:	M2
La fijación de la encimera:	Sí
Lastre:	No
Anclaje:	Sí
Resistencia a la fuerza del viento:	5
Tiempo de montaje:	1 min
Bolsa de transporte incluida:	Sí
Garantía:	Ninguna
Edificabilidad:	Sí
Altura de paso:	210 cm
Uso:	Exterior
Altura total:	350 cm



+ información en [www.doublet.es](http://www.doublet.es)

Ref. 55957 - 55958 - 57293

Pol. Ind. Pla de la Bruguera  
C/ de la Garrotxa, 131  
08211 Castellar del Vallés  
Tel.: 902 153 935  
Fax : 902 112 937  
Mail: [doublet@doublet.es](mailto:doublet@doublet.es)

**DOUBLET**  
CREADor de ENTUsIASmo